

I bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den 1. december 1999, og i ny udgave af tillæg 1, der trådte i kraft den 1. august 2000, tillæg 2, der trådte i kraft den 1. februar 2001, tillæg 3, der trådte i kraft den 1. oktober 2001, tillæg 4, der trådte i kraft den 1. marts 2002, tillæg 5, der trådte i kraft den 20. maj 2003, tillæg 6 og 7, der trådte i kraft den 1. april 2004, tillæg 8 og tillæg 9, der trådte i kraft den 1. juni 2004, tillæg 10, der trådte i kraft 1. februar 2005, tillæg 11, der trådte i kraft den 15. april 2005, og tillæg 12, der træder i kraft den 1. januar 2006, foretages følgende ændringer:

## Kapitel 1

### 1.3

I kapitel 1.3, stk. 4, litra e, indsættes efter ”Oplysninger”:  
”for bygninger omfattet af kapitel 8.2”

### 1.5

I kapitel 1.5, stk. 4, indsættes efter ”Inden ibrugtagning skal der”:  
”, for bygninger omfattet af Energistyrelsens regler om energimærkning af bygninger,”

### 1.7, stk. 1

I vejledningsteksten ophæves sidste punktum.

### 1.15, stk. 5

I kapitel 1.15 indsættes som nyt stykke efter stk. 4:  
”Stk. 5. Bestemmelserne i tillæg 12 træder i kraft 1. januar 2006. Til og med 31. marts 2006 kan de hidtidige bestemmelser dog anvendes, såfremt:

- Kommunen senest 31. marts 2006 har modtaget en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byggearbejde der omfattet af reglerne om byggetilladelse, eller
- kommunen senest 31. marts 2006 har modtaget en fyldestgørende anmeldelse for byggearbejde der omfattet af reglerne om anmeldelse, eller

*(1.15, stk. 5) Bestemmelsen indebærer, at byggeri kan opføres efter de hidtil gældende bestemmelser, såfremt kommunen har modtaget fyldestgørende ansøgning herom senest 31. marts 2006.* ”

- byggearbejdet er påbegyndt senest 31. marts 2006 for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse eller anmeldelse.

## Kapitel 4

### 4.1, stk. 1

I vejledningsteksten ophæves første punktum og i stedet indsættes:

*"Der henvises til SBI-anvisning 195, Boligers tilgængelighed, til DS/INF 470 anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk, til DS 471 Norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet og til DS/INF Anvisning for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet."*

### 4.2.1, stk. 7

"9 M" erstattes af "77 cm".

### 4.4.1, stk. 4

I vejledningsteksten ændres første punkt til:

*"at den frie åbning i dør til wc-rum er mindst 77 cm."*

### 4.4.2, stk. 5

I vejledningsteksten til kapitel 4.4.2, stk. 5, indsættes efter kommaet:

*"når vinduesarealet ved sidelys svarer til 10 pct. af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7 pct. af gulvarealet, eller"*

### 4.4.4, stk. 5

I vejledningsteksten ændres første punkt til:

*"at den frie åbning i dør til wc-rum er mindst 77 cm."*

## Kapitel 5

### 5.1.2, stk. 1

Under DS 414 ophæves "5. udgave 1998" og erstattes med "6. udgave 2005".

## Kapitel 8

**8.1, stk. 7** Bestemmelsen ophæves.

### **8.3.2**

I stk. 1 indsættes efter Skillevægge: ”og etageadskillelser”

### **8.4, stk. 4**

I vejledningsteksten til 8.4, stk. 4, ophæves 1. punktum.

### **8.4, stk. 7**

I vejledningsteksten til 8.4, stk. 7, ændres ”2,80” til ”2,40”

## **Kapitel 10**

### **10.1, stk. 8**

Vejledningsteksten ophæves og erstattes af:

*”En brandmæssig adskillelse kan f.eks. udføres med vægge og etageadskillelser mindst som bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og mindst med dør klasse EI<sub>2</sub> 30-C [BD-dør 30]. ”*

## **Kapitel 11**

### **11.2.3, stk. 3**

Vejledningsteksten 3 sidste punktummer ophæves og i stedet indsættes:

*”Ventilationens størrelse kan f.eks. fastlægges på grundlag af DS 447, norm for ventilationsanlæg, Annex A. Vedrørende ventilation i renovationsanlæg og i elevatorer, se kap. 12.5 og 12.6. ”*

## **Kapitel 12**

### **12.2, stk. 4**

Vejledningsteksten ophæves og i stedet indsættes:

*”Der henvises til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 932 af 17. november 2003 om ændring af bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk (køleanlæg, varmepumpeanlæg m.v.). ”*

**12.5, stk. 4**

Første punktum ophæves og i stedet indsættes:  
”Indrettes rum til opbevaring af affald i bygningen, skal gulv, vægge og loft udføres mindst som bygningsdel klasse EI 60A2-s 1,d0 [BS-bygningsdel 60] og ventilationskanaler mindst som bygningsdel klasse EI 30A2-s 1,d0 [BS-bygningsdel 30] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel 60].”

**12.5, stk. 6**

Første punktum ophæves og i stedet indsættes:  
”Affaldsskakter skal udføres med væg mindst som bygningsdel klasse EI 60A2-s 1,d0 [BS-bygningsdel 60] og ventilationskanaler mindst som bygningsdel klasse EI 30A2-s 1,d0 [BS-bygningsdel 30] eller bygningsdel E 60 [F-bygningsdel 60].”

**Kapitel 13****13.3, stk. 1**

Vejledningsteksten ophæves og i stedet ind sættes:

*”Bygninger kan projekteres og udføres på grundlag af de af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik udgivne ”Landbrugets byggeblade ”.* ”

Tillægget træder i kraft 1. januar 2006

*Erhvervs- og Byggestyrelsen den 17. november 2005*

*Jesper Rasmussen*

*/Lotte Vibild Schönau*